

Porotherm TM

Термоизолиращ зидарски разтвор

виж номера върху
опаковката

Предвидена употреба:

Лек разтвор за зидарии с
повишени топлоизолационни
характеристики

Wienerberger AG
Wienerbergstraße 11
1100 Vienna
Austria

Система :

2+

Нотифицирано лице:

NB 2144 Център за научни изследвания и проектиране при Университета по Архитектура, строителство и геодезия, бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София, България:

(i) е осъществило първоначален контрол на завода и на производствения контрол

(ii) осъществява постоянен контрол, оценка и одобряване на СПК

по система 2+ и е издал Сертификата за съответствие на СПК: 2144-CPD-244/27.04.2012

Якост на натиск:	> 5 N/mm ² (M5 L)		EN 998-2 : 2013
Начална якост на сцепление:	> 0,15 N/mm ²		
Съдържание на хлориди:	< 0,1 % M		
Клас по реакция на огън:	A1		
Дълготрайност (мразоустойчивост):	съгл. EN 998-2, Приложение В, буква С		
Число на дифузионно съпротивление на водни пари μ:	5 / 20		Таблична стойност, съгл. EN 1745
Коефициент на топлопроводност $\lambda_{10,dry,mat}$:	0,18 0,20	p = 50 % p = 90 %	Таблична стойност, съгл. EN 1745

Експлоатационните показатели са в съответствие с декларираните по-горе в спецификацията показатели.

Подписано за и от името на производителя:

продуктов мениджър:



Mag. Мартин Каза

Wienerberger AG
Wienerbergstraße 11
1100 Vienna
Austria