

Декларация за експлоатационни показатели

001-M50-BMHW1500

Porotherm M50

Циментов разтвор за зидарии

виж номера върху
опаковката

Предвидена употреба:

зидане

Wienerberger AG
Wienerbergstraße 11
1100 Vienna
Austria

Система :

2+

Нотифицирано лице:

NB 2144 Център за научни изследвания и проектиране при Университета по Архитектура, строителство и геодезия, бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София, България:

- (i) е осъществило първоначален контрол на завода и на производствения контрол
- (ii) осъществява постоянен контрол, оценка и одобряване на СПК

по система 2+ и е издал Сертификата за съответствие на СПК: 2144-CPD-244/27.04.2012

Якост на натиск:

> 5 N/mm² (M5 G)

Начална якост на сцепление:

> 0,15 N/mm²

Съдържание на хлориди:

< 0,1 % M

EN 998-2 : 2013

Клас по реакция на огън:

A1

Дълготрайност (мразоустойчивост):

съгл. EN 998-2,
Приложение В, буква С

Число на дифузионно
съпротивление на водни пари μ :

15 / 35

Таблична стойност,
съгл. EN 1745

Коефициент на топлопроводност
 $\lambda_{10,dry,mat}$:

0,80

0,87

$\rho = 50 \%$

$\rho = 90 \%$

Таблична стойност,
съгл. EN 1745

Експлоатационните показатели са в съответствие с декларираните по-горе в спецификацията показатели.

Подписано за и от името на производителя:

продуктов мениджър:

Виена, 09.07.2015



Mag. Мартин Каза

Wienerberger AG
Wienerbergstraße 11
1100 Vienna
Austria